



# Thermalright

## X-Silent 120



### Technische Daten

Abmessung	120 mm
Einbautiefe	25 mm
Drehzahl	1.000 U/min
Förderleistung	60,3 m³/h
Geräuschentwicklung	19,6 dB(A)
Lebensdauer	50.000 Stunden
Lager	FDB
Anschluss	3-Pin Molex
Hersteller Nummer	X-Silent 120
EAN Code	183517000944

### Logistische Daten

Höhe (Verpackung)	198 mm
Breite (Verpackung)	140 mm
Tiefe (Verpackung)	30 mm
Bruttogewicht (Verpackung)	0,16 kg
Höhe (VPE)	320 mm
Breite (VPE)	360 mm
Tiefe (VPE)	530 mm
Bruttogewicht (VPE)	10,52 kg
Stück / (VPE)	60
EAN Code	183517000944
Zolltarifnummer	84145920300
Ursprungsland	China



Getreu dem Motto "innovated - not imitated" präsentiert Thermalright mit dem X-Silent 120 einen besonders laufigen 120 mm Lüfter mit Liquid State Bearing.

Der X-Silent 120 mm Lüfter verfügt über 9 hocheffiziente Lüfterblätter für den ultra-silent Betrieb. Die Verarbeitung des Lüfters ist von höchster Güte. Dank der Liquid State Lagerung ist der X-Silent flüsterleise im Betrieb. Dieses Liquid State Bearing hat zudem den Vorteil einer besonders langen Betriebsdauer - der X-Silent 120 bringt es auf ca. 50.000 Betriebsstunden.

Der Lüfter hat eine Startspannung von 7 Volt und kann mittels Lüftersteuerung in seiner Leistung noch weiter gedrosselt werden. Ab Werk bringt er es auf 1.000 U/min und fördert damit 60,3 m<sup>3</sup>/h durch das PC-Gehäuse. Im Lieferumfang enthalten sind spezielle Anti-Vibrations Entkoppler aus Gummi, die entstehende Vibrationen reduzieren und so die Geräuschentwicklung weiter nachhaltig dämpfen.

Der Lüfter verfügt über einen 3-Pin Molex Anschluss für das Mainboard.

