



Thermalright

X-Silent 140



Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------|
| Abmessung | 140 mm |
| Einbautiefe | 25 mm |
| Drehzahl | 900 U/min |
| Förderleistung | 102,6 m³/h |
| Geräuschentwicklung | 20,9 dB(A) |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Lager | FDB |
| Anschluss | 3-Pin Molex |
| Hersteller Nummer | X-Silent 140 |
| EAN Code | 183517000937 |

Logistische Daten

| | |
|----------------------------|--------------|
| Höhe (Verpackung) | 215 mm |
| Breite (Verpackung) | 160 mm |
| Tiefe (Verpackung) | 30 mm |
| Bruttogewicht (Verpackung) | 0,24 kg |
| Höhe (VPE) | 360 mm |
| Breite (VPE) | 390 mm |
| Tiefe (VPE) | 530 mm |
| Bruttogewicht (VPE) | 15,22 kg |
| Stück / (VPE) | 60 |
| EAN Code | 183517000937 |
| Zolltarifnummer | 84145920300 |
| Ursprungsland | China |



Getreu dem Motto "innovated - not imitated" präsentiert Thermalright mit dem X-Silent 140 einen besonders laufigen 140 mm Lüfter mit Liquid State Bearing.

Der X-Silent 140 mm Lüfter verfügt über 11 hocheffiziente Lüfterblätter für den ultra-silent Betrieb. Die Verarbeitung des Lüfters ist von höchster Güte. Dank der Liquid State Lagerung ist der X-Silent flüsterleise im Betrieb. Dieses Liquid State Bearing hat zudem den Vorteil einer besonders langen Betriebsdauer - der X-Silent 140 bringt es auf ca. 50.000 Betriebsstunden.

Der Lüfter hat eine Startspannung von 7 Volt und kann mittels Lüftersteuerung in seiner Leistung noch weiter gedrosselt werden. Ab Werk bringt er es auf 900 U/min und fördert damit 102,6 m³/h durch das PC-Gehäuse. Im Lieferumfang enthalten sind spezielle Anti-Vibrations Entkoppler aus Gummi, die entstehende Vibrationen reduzieren und so die Geräuschentwicklung weiter nachhaltig dämpfen.

Der Lüfter verfügt über einen 3-Pin Molex Anschluss für das Mainboard.

